

H7. Horizontal Gastronorm 700

Refrigeradores e Freezers Horizontais para Cubas Gastronorm

ingecold*
Horizont.i

Produto indicado para:



H7 2P R

Bancadas refrigeradas para profissionais

As bancadas refrigeradas que compõem a linha Horizont.i são projetadas com materiais e componentes de alta qualidade e duráveis, ideais para praças de trabalho profissionais.

As bancadas possibilitam o uso de suas superfícies para a manipulação de alimentos de forma segura e de acordo com normas e regras de higiene e segurança, garantidas pelo uso de materiais de fácil limpeza, como aço inox.

Seu interior é devidamente dimensionado para atender o acondicionamento dos diversos tipos de alimentos. Disponível nas versões Refrigerador e Conservador. A gama das bancadas é compatível com Cubas Gastronorm GN1/1, a linha conta com diversas configurações (Tampos em Inox, Portas Inox, Portas de vidro [somente na versão Refrigerador] além de acessórios como Kit Gavetas e Kit Rodízios).

Características Técnicas

	H7 2P R H7 2V R	H7 3P R H7 3V R	H7 4P R H7 4V R	
Dimensões Externas [CxPxA]	(mm)	1350 x 700 x 850 a 880	1850 x 700 x 850 a 880	2350 x 700 x 850 a 880
Temperatura de Trabalho	°C	+2/+8	+2/+8	+2 / +8
Capacidade Bruta	Lt.	234	350	468
Alimentação	V/ph/Hz	220 / 1 / 60	220 / 1 / 60	220 / 1 / 60
Corrente	A	2,6	2,6	3,6
Potência Nominal	W	390	390	530
Peso Líquido	Kg	78	102	129
Refrigeração	-	ventilado	ventilado	ventilado
Degelo	-	parada compressor	parada compressor	parada compressor
Classe Climática	-	4	4	4

H7 2P F

H7 3P F

	H7 2P F	H7 3P F	
Dimensões Externas [CxPxA]	(mm)	1500 x 700 x 850 a 880	2000 x 700 x 850 a 880
Temperatura de Trabalho	°C	-15/-18	-15/-18
Capacidade Bruta	Lt.	234	350
Alimentação	V/ph/Hz	220 / 1 / 60	220 / 1 / 60
Corrente	A	2,8	3,5
Potência Nominal	W	620	650
Peso Líquido	Kg	80	106
Refrigeração	-	ventilado	ventilado
Degelo	-	elétrico	elétrico
Classe Climática	-	3	3

Dados Construtivos

Acabamento Interno/Externo

Em Aço Inox AISI 304 Cr-Ni 18/8.
Exterior partes visíveis.

Isolamento

Poliuretano injetado a alta pressão;
densidade de 40 Kg/m³.
Espessura de isolamento de 60mm.

Sistema

Frost Free (degelo automático)
Refrigerador: parada do compressor
Conservador: elétrico.

Controlador Eletrônico

Comando digital de temperatura.

Tampa da Unidade Condensadora

Removível para limpeza condensador em Aço Inox AISI 304.

Sapatas

Polipropileno reguláveis (H 130-160mm).

Porta

Puxador integrado; Fechamento automático <110°.

Gaxetas

Magnéticas, facilmente substituíveis.

Prateleiras

Prateleira aramada com pintura epóxi (325x530)mm.
Compatível com cubas GN 1/1.

Desenho Técnico

